



Motor

Motor	4 tiempos, 1 cilindro, un árbol de levas en cabeza (SOHC), con refrigeración por aire
Cilindrada	144 cc
Diámetro por carrera	58,0 x 54,4 mm
Relación de compresión	9,5:1
Sistema de combustible	Keihin PB20
Carburador	
Encendido	CDI digital de corriente directa
Transmisión	De cinco velocidades, con embrague manual multidisco en baño de aceite
Arranque	

Suspensión

Suspensión delantera/ recorrido del neumático	Horquilla telescópica de 33 mm/180 mm
Suspensión trasera/ recorrido del neumático	Acoplamiento Uni-Trak® y un solo amortiguador con precarga regulable en 5 clics/180 mm
Medidas del neumático delantero	70/100-17
Medidas del neumático trasero	90/100-14
Ángulo de dirección/ Avance	27°/84 mm
Distancia al suelo	236 mm
Distancia entre ejes	1260 mm

Totales

Largo total	1821 mm
Ancho total	790 mm
Altura total	1049 mm
Altura del asiento	780 mm
Peso en orden de marcha	93 kg
Depósito de combustible	5,7 Litros

Frenos

Frenos delanteros	Un disco lobulado de 220 mm con pinza de doble pistón
Frenos traseros	Un disco lobulado de 186 mm con pinza de un pistón

Garantía

Garantía	6 meses
----------	---------

General

Transmisión final	Cadena
Tipo de chasis	Perimetral de tubo cuadrado de acero de alta resistencia
Colores disponibles	Verde Lime